



Husqvarna K 3000 Vac

Мощный электрический резчик со специальной системой удаления пыли позволяющей осуществлять резку без воды и пыли, что делает этот резчик лидером на своем рынке. В отличие от других электрических резчиков, у резчика K 3000 Vac диск вращается в направлении, соответствующим движению вперед, эффективно врезаясь в материал при минимальной нагрузке оператора. Резчик K 3000 Vac также оснащен системой Elgard™, защищающей от перегрузки.



Features Husqvarna K 3000 Vac

- Коническая шестерня большого размера обеспечивает высокую долговечность, минимальные потери энергии и низкий уровень шума.
- DEX, новая система подавления пыли, обеспечивает чистую резку при меньшем объеме воды и шлама.
- В отличие от других электрических резчиков, диск модели K 3000 Vac вращается в направлении, соответствующем движению вперед, эффективно врезаясь в материал при минимальной нагрузке на оператора.
- Электронная система ограничения тока Softstart™ обеспечивает плавный пуск при нормальной нагрузке.
- Резка с подачей воды снижает риск заклинивания и отдачи.
- Удобная запатентованная конструкция задней рукоятки облегчает работу.
- Мощный электрический резчик для работы в помещениях и на открытом воздухе. Вакуумная установка обеспечивает превосходный сбор пыли. В отличие от других электрических резчиков, диск модели K 3000 Vac вращается в направлении, соответствующем движению вперед, эффективно врезаясь в материал при минимальной нагрузке на оператора.
- Мощный универсальный электрический резчик.
- Непревзойденная система удаления пыли позволяет осуществлять резку без воды. Функция Vac (вакуум) является частью системы DEX (удаление пыли).
- Обеспечивается хорошая видимость разреза, так как режущий диск виден даже при установленном вакуумной насадке.
- Система быстрой установки позволяет быстро переходить с традиционной резки на резку с вакуумом.
- В отличие от других электрических резчиков, чей диск вращается вперед, резка этой машиной не создаёт облака пыли позади себя.
- Elgard™, современная электронная система защиты от перегрузки, изменяет скорость вращения, предупреждая о приближающейся перегрузке.

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Напряжение | 230 / 120 / 110 В |
| Номинальный ток, А | 12/15/20 Ампер |
| Номинальная выходная мощность | 2700/1800/2200 Вт |
| Диаметр режущего диска | 350 мм / 14 дюйм |
| Макс. глубина резания | 119 мм / 4,5 дюйм |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 8,9 кг |
| Вибрация, передняя рукоятка | 3,5 м/с ² |
| Вибрация, задняя рукоятка | 3,5 м/с ² |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 105 дБ(А) |
| Звуковое давление возле уха оператора | 95 дБ(А) |

 **Husqvarna**®