




Husqvarna K 1260 Rail

Рельсоре́з Husqvarna K 1260 Rail была разработана для резки железнодорожных и трамвайных рельсов, а также рельсов метрополитена. Впечатляющая мощность, равная 5,8 кВт (7,8 л.с.), делает эту модель одним из самых мощных рельсоре́зов. В сочетании с захватом RA10 эта модель является, возможно, самым легким бензиновым рельсоре́зом. Захват быстро и надежно фиксируется на рельсе. Двойное крепежное приспособление позволяет резать рельсу с обеих сторон. K 1260 Rail оснащен одной из самых эффективных центробежных систем очистки воздуха нового поколения Active Air Filtration™, которая обеспечивает работу инструмента без замены фильтра в течение до одного года, а также высокоэффективной системой подавления вибраций.



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Быстрая и надежная установка крепления на рельс.



УСТАНОВКА ЗАХВАТА С ОБЕИХ СТОРОН РЕЛЬСА

Симметричное крепление позволяет осуществлять резку с обоих направлений.



ЗАХВАТ RA 10

Рельсоре́з K 1250 Rail укомплектован специальным приспособлением RA 10 для крепления на рельсе в целях обеспечения резки под прямым углом.



SMARTCARB(TM)

Наш карбюратор со встроенной автоматической компенсацией фильтра поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива.

Features Husqvarna K 1260 Rail

- The new generation of Active Air Filtration™ is one of the most efficient air filtration systems on the market, delivering operational times (for dry cutting) of up to one year, with no filter service required.
- Один из самых мощных резчиков рельсов на рынке.
- Возможность установки режущего диска диаметром 400 мм.
- Возможность установки захвата с обеих сторон рельса позволяет осуществлять резку в двух направлениях.
- Быстрая и надежная установка захвата на рельс.
- Точные разрезы под прямым углом на всех уровнях.
- Новая система Active Air Filtration™ – одна из самых эффективных систем фильтрации из имеющихся на рынке, обеспечивающая около года работы (сухая резка) без обслуживания фильтра.
- Легкий пуск благодаря системе EasyStart.
- Встроенная автоматическая система компенсации фильтра SmartCarb™ поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Двигатель	Двухтактный, с воздушным охлаждением
Мощность	5,8кВт/7,9 л.с. (I)
Рабочий объем цилиндра, куб. см	119 см ³
Диаметр режущего диска	350/400 мм / 14/16 "
Глубина резания, макс.	125/145 мм / 5/6 "
Вес (без режущего оборудования)	20,5/21,1 кг / 45,2/46,52 фунты
Вибрации на передней рукоятке	5/5 м/с ²
Вибрации на задней рукоятке	4,1/3,6 м/с ²
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	117 дБ(А)