




Машина для шлифовки бетона Husqvarna PG 530

Модель Husqvarna PG 530 - машина для шлифовки бетона с планетарным приводом и непревзойденными возможностями. Машина PG 530 прекрасно подходит для полировки бетона, бытовых и легких коммерческих работ; она выпускается в однофазном и трехфазном вариантах. В PG 530 сочетаются новейшие технологии, обеспечивающие большую мощность и лучшие рабочие характеристики по сравнению с любыми другими планетарными машинами для полировки бетона того же класса.



Features Машина для шлифовки бетона Husqvarna PG 530

- Способы применения охватывают подготовку и ремонт бетонного пола, шлифование и полирование бетонных полов, а также ремонт и полирование террас и другого натурального камня.
- Высокомощное оборудование способно обеспечить чрезвычайно высокие показатели продуктивности, увеличивая прибыль и экономя драгоценное время.
- Конструкция машины отличается чрезвычайно высокой прочностью и при этом имеет привлекательный дизайн.
- Широкий выбор шлифовальных чашек. Возможность применения на разных поверхностях.
- Машина всесторонне испытана и протестирована в реальных условиях работы, обеспечивая технологическую эффективность на месте проведения работ в большинстве способов применения и ситуаций.
- Низкая стоимость инструмента и обслуживания на квадратный метр.
- Уникальный 5-ступенчатый механизм герметизации защищает подшипники и внутренние части от агрессивной бетонной пыли и шлама, способствует увеличению срока службы оборудования и сокращает количество плановых ТО.
- Система Redi Lock® позволяет оператору, без помощи дополнительных инструментов, осуществлять замену алмазной оснастки. Прочная конструкция гарантирует максимальную защиту и сохранность алмазного инструмента.
- PG 530, PG 680 и PG 820 - превосходные машины для работ по подготовке поверхностей и шлифовальных работ. Могут использоваться как для влажной, так и для сухой шлифовки. Машины с тремя головками позволяют передавать на шлифовальные головки большую мощность, что обеспечивает стабильную работу на неровных поверхностях.
- 1-фазный и более мощный 3-фазный варианты.

TECHNICAL SPECIFICATION

Мощность	3,73 кВт
Номинальный ток, А	16 Ампер
Напряжение	220/480 В
Количество фаз	3
Ширина шлифовки	530 мм / 21 "
Общее давление шлифовки	134 кг / 295 фунты
Скорость шлифовального диска	200-100 об./мин
Скорость планетарной головки	10-60 об./мин
Направление вращения головок, «ВПЕРЕД / НАЗАД»	Переключение при вращении шлифовальных дисков и планетарной головки в одном направлении.
Масса	215,46 кг

 **Husqvarna**®