



Husqvarna DM 340

Легкая в управлении гидравлическая бурильная машина компании Husqvarna. DM 340 оснащена эргономичной рукояткой, облегчающей транспортировку машины. Дизайн и расположение органов управления улучшают эргономические характеристики машины и облегчают бурение и настройку. DM 340 предназначена для бурения с использованием среднеразмерных коронок диаметром до 400 мм совместно со стендами для бурильных машин Husqvarna. Машина имеет три передачи, поэтому оператор может выбрать оптимальную скорость бурения. Светодиодный индикатор указывает на нагрузку машины, что позволяет осуществлять бурение при максимальном давлении для наибольшей производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигатель	1-фазный, электрический
Напряжение	230 / 110 В
Мощность	3300 Вт
Количество скоростей	3
Скорость шпинделя при полной нагрузке, низкоскор. машина	240/540/930 Скорость вращения, об./мин
Номинальная выходная мощность, Вт	1750/1850 Вт
Номинальный ток, А	13/25 Ампер
Скорость шпинделя на холостом ходу, низкоскор. машина	300/660/1140 Скорость вращения, об./мин
Максимальный диаметр бурильной коронки	400 мм / 16 дюйм
Масса	14 кг



SMART START®
SMARTSTART™. Облегчает бурение на начальных этапах, а также при основной работе; при нажатии кнопки скорость уменьшается вдвое. Эта функция полезна при начале бурения отверстия и при прохождении арматуры.



3-Х СКОРОСТНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

3-скоростная коробка передач с водяным охлаждением обеспечивает оптимальные характеристики бурения и длительные интервалы между обслуживаниями.



ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ

Светодиодный индикатор показывает нагрузку на машину, что позволяет оператору работать с максимальной скоростью и безопасностью при наилучшей производительности.

ООО "ПАРТНЕР"

197342, г. Санкт-Петербург, Черной речки наб, д. 1 лит. А (812) 612-23-72, 449-50-10

<http://www.partner-ltd.spb.ru>